

## *Pliego de prescripciones técnicas*

### **1. Características del suministro de caliches**

*Condiciones.*

*Tamaño: Un 30% de 40 a 50 mm, otro 30% de 60 a 94 mm, el restante 40% de 100 a 150mm.*

*Clasificación petrográfica: Marmol calcítico.*

- *Color blanco (índice de blancura mínimo 88%) acreditado laboratorio ENAC*
- *Densidad aparente partículas no superior a 1,4 (Mg/m<sup>3</sup>)*
- *Absorción de agua WA24 (%) no superior a 0,7*
- *Composición mineralógica calcita mínimo 98% exenta de magnesio.*

*Toneladas: Licitación Mínima 400 Toneladas*

### **2. Características del suministro de piedra**

*Condiciones.*

*Clasificación petrográfica: Marmol calcítico.*

- Tamaño comprendido entre 90 y 92,5 mm.*
- *Color blanco (índice de blancura mínimo 96%) acreditado laboratorio ENAC*
  - *Densidad aparente partículas no superior a 1,4 (Mg/m<sup>3</sup>)*
  - *Absorción de agua WA24 (%) no superior a 0,7*
  - *Composición mineralógica calcita mínimo 98%*

*Toneladas: Licitación Mínima 600 Toneladas*

### **3. Características del suministro de zahorra**



*Condiciones.*

*Tamaño: Un 30% de 5 a 10 mm, otro 30% de 14 a 20 mm, el restante 40% de 20 a 35mm.*

- *Color blanco (índice de blancura mínimo 90 %) acreditado laboratorio ENAC*
- *Densidad aparente partículas no superior a 1,6 (Mg/m3)*
- *Absorción de agua WA24 (%) no superior a 0,9*
- *Composición mineralógica calcita mínimo 90% exenta de magnesio.*

*Toneladas: Licitación Mínima 4760 Toneladas*

Firma 1 de 1
JOSE MANUEL GUIJONA
GARCIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 8523e2ce1a09442688ce2b190a255454001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/ldiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

